

СОСТАВ ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ «FENCE».

КОМПЛЕКТАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


Узел 1 (6)

1. СТОЙКА.




Профильная труба квадратного сечения 60 x 60 мм.
Толщина стенки трубы 3 мм.
Порошковое полимерное покрытие цвет зеленый RAL 6005.

2. ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ «FENCE».



Ширина 2 500 мм.
Высота 2 000 мм.
Ячейка 50x150 или 50x200мм.
Диаметр прутка 5 мм.
Цвет зеленый RAL 6005.
Сталь, оцинкованная, покрытая эластичным слоем пластмассы (ПВХ).



3. ОБЖИМНОЙ ХОМУТ. (два вида)



Из пластмассы или стальной с ПВХ-покрытием
Цвет зеленый RAL 6005.
Используется для крепления панели к столбу.
Фиксируется антивандальными стальными болтами и гайками.
Количество хомутов - не менее 3шт.

4. КРЫШКА ДЛЯ СТОЛБА.



Изготовлена из пластмассы.
Цвет зеленый RAL 6005.



Согласовано			
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

НКПЮ-13/53-АС1.2					
Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г.Иркутск					
Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Мельник				12.13
Проверил	Карпец				12.13
И.контр.	Баженова				12.13
Постоянная таможенная зона контроля №1			Стадия		
Состав ограждения "FENCE-1"			П	15	
			Лист		
			Листов		
			ООО		
			"Бирюсапромстрой"		