

СОСТАВ ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ «FENCE».


КОМПЛЕКТАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. СТОЙКА.




Профильная труба квадратного сечения 60 x 60 мм.
Толщина стенки трубы 3 мм.
Порошковое полимерное покрытие цвет зеленый RAL 6005.

2. ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ «FENCE».



Ширина 2 500 мм.
Высота 2 000 мм.
Ячейка 50x150 или 50x200мм.
Диаметр прутка 5 мм.
Цвет зеленый RAL 6005.
Сталь, оцинкованная, покрытая эластичным слоем пластмассы (ПВХ).



Узел 1 (6)

3. ОБЖИМНОЙ ХОМУТ. (два вида)



Из пластмассы или стальной с ПВХ-покрытием
Цвет зеленый RAL 6005.
Используется для крепления панели к столбу.
Фиксируется антивандальными стальными болтами и гайками.
Количество хомутов - не менее 3шт.




4. КРЫШКА ДЛЯ СТОЛБА.



Изготовлена из пластмассы.
Цвет зеленый RAL 6005.

Согласовано			

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

							НКПЮ-13/53-АС1.2		
							Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г.Иркутск		
Изм.	Коп. у.	Лист	№ доп.	Подпись	Дата				
Разраб.		Мельник			12.13	Постоянная таможенная зона контроля №1			
Проверил		Карпец			12.13				
						Состав ограждения "FENCE-1"			
И.контр.		Баженова			12.13				
						ООО "Бирюсапромстрой"			