

Утверждаю

Директор по информационным
технологиям

ПАО «ТрансКонтейнер»

_____ И.В. Маркин

РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия
внешних информационных систем с
API ПАО «ТрансКонтейнер»

2022 г.

Электронная подпись. Подписал: Корнеев А.А.
№ ВП-2022-3264/ЦКП/ЦКПА от 05.03.2022

История изменений регламента

№	Дата внесения изменений	Версия	Перечень изменений	Дата окончания действия Регламента
1	25.05.2018	1.0	Нет предыдущих версий документа	31.01.2019
2	20.12.2018	1.1	Добавлено описание методов информационного взаимодействия по коммерческим и товаросопроводительным документам. Добавлено описание метода информационного взаимодействия по отмене операций завоз/вывоз контейнеров с КТ. Добавлено описание метода информационного взаимодействия по передаче сообщений о разгрузке/загрузке контейнера на КТ. Внесены изменения в шаблоны обращений в службу поддержки.	11.03.2019
3	11.02.2019	1.2	Внесены изменения в разделы: - Метод (GetDocumentsInReview) - Метод (SetDocumentStatus).	31.12.2019
4	22.11.2019	1.3	Внесены изменения в разделы: - Метод (GetDocument InReview) добавлен номер вагона и его передача - Метод (CreateDocument)	28.06.2020
5	29.06.2020	1.3.1	Расширен метод CreateDocument данными о предварительном информировании (ПИ); Добавлено описание метода SetEventStatus информационного взаимодействия по передаче сообщений о статусах обработки грузов	09.09.2020
6	10.09.2020	1.3.2	Добавлен тип документа TRCONT.ЖД НАКЛАДНЫЕ СМГС в методе CreateDocument Дополнены статусы по Забайкальску	24.02.2021
7	25.02.2021	1.3.3	Дополнены статусы по Забайкальску	04.03.2022
8	05.03.2022	1.4	Приложение 8. Изменение метода Login на метод Token. Изменены адреса	

			методов.	
--	--	--	----------	--

Оглавление

1.....	Общие положения	5
2.....	Порядок внесения изменений в Регламент	5
3.....	Способы коммуникации	6
4.....	Процедура подключения АСУ Соисполнителя к API	6
5.....	Порядок информационного взаимодействия	7
6.....	Порядок обращения за консультацией по организации информационного взаимодействия или уведомления о сбоях при информационном взаимодействии	10
7.....	Порядок проведения регламентных работ при информационном взаимодействии	11
8.....	Ответственность участников информационного взаимодействия	11
Приложение № 1.....		13
Приложение № 2.....		14
Приложение № 3.....		15
Приложение № 4.....		16
Приложение № 5.....		17
Приложение № 6.....		19
Приложение № 7.....		20
Описание методов API ПАО «ТрансКонтейнер» по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту		20
Метод (Login).....		21
Пример запроса.....		21
Пример ответа		21
Метод (ContainerRemoval).....		22
Пример запроса.....		27
Пример ответа		30
Метод (ContainerDelivery).....		32
Пример запроса.....		37
Пример ответа		40
Метод (ContainerUnloading).....		42
Пример запроса.....		44
Пример ответа		47
Метод (ContainerLoading).....		48

Пример запроса	50
Пример ответа	53
Метод (Cancel).....	54
Пример запроса	54
Пример ответа	54
Метод (GetAnswer).....	56
Пример запроса	56
Пример ответа	56
Приложение № 8.....	58
Описание методов API ПАО «ТрансКонтейнер» по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур	58
Метод авторизации (Token)	58
Примеры запросов	60
Пример ответа	60
Метод (GetDocumentsInReview).....	62
Пример запроса	64
Пример ответа	64
Метод (GetShipmentDocuments)	67
Пример запроса	67
Пример ответа	67
Метод (GetDocumentContent).....	69
Пример запроса	69
Пример ответа	69
Метод (SetDocumentStatus).....	71
Пример запроса	72
Пример ответа	72
Метод (SetEventStatus).....	73
Пример запроса	74
Пример ответа	75
Метод (CreateDocument)	77
Пример запроса	78
Пример ответа	79

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент информационного взаимодействия внешних информационных систем с АРІ ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – АРІ) (далее – Регламент) устанавливает совокупность обязательных процедур и требований к организации информационного взаимодействия с АРІ в режиме АСУ-АСУ.

1.2. Информационное взаимодействие осуществляется между оператором АСУ (далее – Соисполнитель) и ПАО «ТрансКонтейнер» на основе заключенных договоров на оказание услуг и/или соглашений о взаимодействии и электронном обмене данными между Соисполнителем и ПАО «ТрансКонтейнер».

1.3. Регламент определяет:

- способы коммуникации между Соисполнителем и ПАО «ТрансКонтейнер» при организации информационного взаимодействия;
- процедуру подключения АСУ Соисполнителя к АРІ;
- порядок информационного взаимодействия;
- порядок внесения изменений в Регламент;
- порядок уведомления о сбоях при информационном взаимодействии;
- порядок проведения регламентных работ при информационном взаимодействии;
- ответственность участников информационного взаимодействия.

1.4. Регламент вступает в силу с момента его утверждения и публикации на сайте www.trcont.com и является действующим до момента внесения в него изменений или его отмены.

2. Порядок внесения изменений в Регламент

ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет внесение изменений в Регламент по мере необходимости.

Основанием для внесения изменений в Регламент является изменение внутренних бизнес-процессов ПАО «ТрансКонтейнер».

Изменения Регламента вступают в силу с момента его утверждения и публикации на сайте www.trcont.com.

После публикации Регламента на сайте www.trcont.com ПАО «ТрансКонтейнер» направляет информационное письмо о внесении

изменений в Регламент. Форма уведомления о внесении изменений в Регламент приведена в приложении № 6 к Регламенту.

В целях обеспечения непрерывности информационного взаимодействия и внесения изменений Соисполнителем в настройки АСУ новый Регламент устанавливает срок окончания действия предыдущей версии Регламента.

3. Способы коммуникации

Обращение Соисполнителя в рамках процедур, описанных в Регламенте, направляются в ПАО «ТрансКонтейнер» в электронной форме на адрес электронной почты ServiceDesk@trcont.ru.

Обращение Соисполнителя фиксируется в системе поддержки пользователей «Service Desk», а на электронный адрес отправителя возвращается автоматический ответ с регистрационным номером обращения.

Максимальное время обработки обращения Соисполнителя и предоставления ответа от ПАО «ТрансКонтейнер» составляет 10 (десять) рабочих дней.

Ответ Соисполнителю от ПАО «ТрансКонтейнер» направляется на адрес электронной почты отправителя обращения.

ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет передачу уведомлений Соисполнителю на электронные адреса, указанные в заявке на подключение АСУ Соисполнителя к API.

Форма обращения на подключение АСУ Соисполнителя к API приведена в приложении № 1 к Регламенту.

Форма уведомления о сбоях при информационном взаимодействии приведена в приложении № 2 к Регламенту.

Форма обращения за консультацией по организации информационного взаимодействия приведена в приложении № 3 к Регламенту.

Форма уведомления о проведении регламентных работ приведена в приложении № 4 к Регламенту.

4. Процедура подключения АСУ Соисполнителя к API

4.1. Подключение АСУ Соисполнителя к АРІ производится поэтапно.

4.1.1. Этап 1. Формирование Соисполнителем заявки на подключение АСУ к АРІ по форме приложения № 5 к Регламенту и направление обращения на подключение к АРІ по форме приложения № 1 к Регламенту с приложением оформленной заявки.

4.1.2. Этап 2. ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет регистрацию данных заявки Соисполнителя и в ответном сообщении предоставляет тестовый доступ к АРІ.

4.1.3. Этап 3. Соисполнитель производит настройку АСУ для обеспечения информационного взаимодействия в режиме АСУ-АСУ.

По завершению работ по настройке АСУ Соисполнитель уведомляет ПАО «ТрансКонтейнер» о запуске информационного взаимодействия в опытную эксплуатацию по форме приложения № 3 к Регламенту.

4.1.4. Этап 4. ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет проверку информационного взаимодействия и проводит оценку полноты и качества передаваемых данных.

Срок исполнения данного этапа не регламентируется.

4.1.5. Этап 5. По завершению проведения проверки информационного взаимодействия ПАО «ТрансКонтейнер» направляет Соисполнителю подтверждение о готовности к переводу в промышленную эксплуатацию информационного взаимодействия или направляет список замечаний по информационному взаимодействию.

В случае выявления замечаний по информационному взаимодействию этапы 3-5 проводятся повторно.

4.1.6. Этап 6. ПАО «ТрансКонтейнер» предоставляет Соисполнителю производственный доступ к АРІ.

4.1.7. Этап 7. Соисполнитель производит настройку АСУ для перевода информационного взаимодействия в промышленную эксплуатацию.

По завершению работ по настройке АСУ Соисполнитель уведомляет ПАО «ТрансКонтейнер» о запуске информационного взаимодействия в промышленную эксплуатацию по форме приложения № 3 к Регламенту.

Информационное взаимодействие принято в промышленную эксплуатацию.

4.2. ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет фиксацию дат начала и окончания этапов подключения АСУ Соисполнителя к АРІ.

5. Порядок информационного взаимодействия

5.1. Информационное взаимодействие между Соисполнителем и ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляется посредством передачи в API информационных сообщений и специализированных запросов:

- по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту;
- по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур.

5.2. Перечень сообщений и специализированных запросов, передаваемых из АСУ в API:

5.2.1. по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту:

- сообщение об операции завоз контейнера автотранспортом на контейнерный терминал/порт;
- сообщение об операции вывоз контейнера автотранспортом с контейнерного терминала/порта;
- сообщение об операции разгрузка контейнера на контейнерном терминале/в порту;
- сообщение об операции загрузка контейнера на контейнерном терминале/в порту;
- сообщение об отмене операции завоз или вывоз контейнера автотранспортом;
- запрос статуса обработки переданных сообщений об операции;

5.2.2. по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур:

- запрос списка товаросопроводительных документов для таможенных процедур;
- запрос списка документов по конкретной перевозке;
- запрос товаросопроводительных документов для таможенных процедур;
- сообщение о статусе обработки товаросопроводительных документов;
- сообщение с электронной копией транзитной декларации с отметками таможенного органа.

5.3. Технология информационного взаимодействия:

5.3.1. по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту:

- Этап 1. АСУ Соисполнителя формирует сообщение определенной структуры о выполненной операции и осуществляет передачу через API.

- Этап 2. В ответном сообщении API возвращает определенную структуру, содержащую информацию идентифицирующую сообщение в API.
- Этап 3. АСУ Соисполнителя не чаще 1 (одного) раза в 5 (пять) секунд начинает осуществлять опрос API о результатах обработки отправлено сообщения по операции, передавая на вход в API сообщение определенной структуры, содержащее информацию идентифицирующую сообщение в API.
- Этап 4. АСУ Соисполнителя завершает процедуру опроса API о результатах обработки переданного сообщения по операции (результат обработки вернул определенную структуру, содержащее параметр ResultCode равный 0 или 1).

5.3.2. по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур:

- Этап 1. АСУ Соисполнителя формирует и передает в API сообщение определенной структуры для запроса списка документов (поставок), по которым ожидается проведение таможенных процедур.
- Этап 2. В ответном сообщении API возвращает определенную структуру, содержащую список документов (поставок), по которым ожидается проведение таможенных процедур (возвращаемые данные содержат всю необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать согласуемый документ).
- Этап 3. АСУ Соисполнителя формирует и передает в API сообщение определенной структуры для загрузки товаросопроводительных документов (архив с необходимым для согласования набором документов).
- Этап 4. По результату обработки документа АСУ Соисполнителя передает в API сообщение определенной структуры, содержащее идентифицирующую информацию о документе и статусе обработки.
- Этап 5. АСУ Соисполнителя осуществляет передачу электронной копии транзитной декларации с отметками таможенного органа в API, с указанием идентифицирующей информацию о поставке, по которой выполнялась таможенная процедура.

5.4. При организации информационного взаимодействия Соисполнитель обеспечивает:

5.4.1. Оперативность передачи в API сообщений о выполненной операции на контейнерном терминале/в порту (время передачи сообщения о выполненной операции не должно превышать 60 (шестьдесят) минут после ее физического выполнения).

5.4.2. Технологическую последовательность выполнения операций при передаче сообщений о выполненной операции на контейнерном терминале/в порту.

5.4.3. Полноту и качество передаваемых данных в сообщениях.

5.4.4. Проверку результата обработки сообщений на стороне API посредством запроса информации о результатах обработки сообщения.

5.4.5. Корректировку сведений и повторную передачу сообщений о выполненной операции на контейнерном терминале/в порту в API в случае отрицательного результата обработки сообщения.

5.4.6. Оперативность получения списка документов, по которым ожидается проведение таможенных процедур (время получения информации не должно превышать границ, указанных в договорных документах с Соисполнителем);

5.4.7. Оперативность передачи текущего статуса проведения таможенных процедур (время получения информации не должно превышать границ, указанных в договоре с Соисполнителем);

5.4.8. Технологическую последовательность установки статусов при передаче сообщений о результатах обработки товаросопроводительных документов;

5.4.9. Проверку успешности передачи сообщений в API;

5.4.10. Оперативность передачи в API сообщений с электронными копиями транзитных деклараций с отметками таможенного органа.

5.5. Техническое описание API и структура данных в сообщении по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту приведены в приложение № 7 к Регламенту.

5.6. Техническое описание API и структура данных в сообщении по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур приведены в приложение № 8 к Регламенту.

6. Порядок обращения за консультацией по организации информационного взаимодействия или уведомления о сбоях при информационном взаимодействии

6.1. Соисполнитель вправе направить обращение за консультацией по организации информационного взаимодействия в ПАО «ТрансКонтейнер» по порядку, установленному в Регламенте, после подачи заявки на подключение АСУ Соисполнителя к АРІ и проведения процедуры регистрации данных заявки.

Обращение за консультацией по организации информационного взаимодействия должно быть оформлено по форме приложения № 3 к Регламенту.

6.2. Соисполнитель обязан информировать ПАО «ТрансКонтейнер» о сбоях, выявленных при информационном взаимодействии.

Уведомление о сбоях при информационном взаимодействии должно быть оформлено по форме приложения № 2 к Регламенту.

6.3. ПАО «ТрансКонтейнер» обязан информировать Соисполнителя о сбоях, выявленных при информационном взаимодействии.

6.4. Сбоем при информационном взаимодействии считается состояние АСУ или АРІ не позволяющего выполнять информационное взаимодействие более 30 (тридцати) минут.

7. Порядок проведения регламентных работ при информационном взаимодействии

7.1. Соисполнитель вправе осуществлять регламентные работы на стороне АСУ и приостанавливать информационное взаимодействие, направив в ПАО «ТрансКонтейнер» уведомление о проведении регламентных работ при информационном взаимодействии по форме приложения № 4 к Регламенту.

7.2. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе осуществлять регламентные работы на стороне АРІ и приостанавливать информационное взаимодействие, направив Соисполнителю уведомление о проведении регламентных работ при информационном взаимодействии по форме приложения № 4 к Регламенту.

8. Ответственность участников информационного взаимодействия

8.1. Соисполнитель и ПАО «ТрансКонтейнер» несут ответственность за неисполнение своих обязательств предусмотренную действующими договорами на оказание услуг и/или соглашений о взаимодействии и электронном обмене данными между Соисполнителем и ПАО «ТрансКонтейнер».

8.2. При организации информационного взаимодействия Соисполнитель гарантирует соблюдение требований настоящего Регламента, конфиденциальность авторизационных данных, предоставленных ПАО «ТрансКонтейнер» для подключения к АРІ.

8.3. ПАО «ТрансКонтейнер» оставляет за собой право приостановить информационное взаимодействие или отключения АСУ Соисполнителя от АРІ при выявлении нарушений положений Регламента.

Приложение № 1

к Регламенту информационного взаимодействия
внешних информационных систем с
API ПАО «ТрансКонтейнер»

Форма обращения на подключение АСУ Соисполнителя к API ПАО «ТрансКонтейнер»

***** НАЧАЛО ФОРМЫ *****

Соглашение/услуга: Информационное взаимодействие с внешними информационными системами.

Тип запроса: Запрос на предоставление доступа.

Информационная система: API ПАО «ТрансКонтейнер».

ФИО: <указывается ФИО инициатора запроса>

E-mail: <указывается адрес электронной почты>

Телефон: <указывается контактный номер телефона>

Организация: <указывается сокращенное название организации>

Основание: <указывается номер и дата договора с ПАО «ТрансКонтейнер»>

Реестровый номер: <указывается номер, предоставленный ПАО «ТрансКонтейнер»>

Прошу предоставить тестовый доступ к API ПАО «ТрансКонтейнер» для обмена

(выбрать нужное)

по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту и/или

по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур.

Заявка на подключение АСУ к API ПАО «ТрансКонтейнер» прилагается.

***** ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ *****

Приложение № 2

к Регламенту информационного взаимодействия
внешних информационных систем с
API ПАО «ТрансКонтейнер»

Форма уведомления о сбоях при информационном взаимодействии

***** НАЧАЛО ФОРМЫ *****

Соглашение/услуга: Информационное взаимодействие с внешними информационными системами.

Тип запроса: Инцидент.

Информационная система: API ПАО «ТрансКонтейнер».

Вид обмена: *(выбрать нужное)*

по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту и/или

по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур.

ФИО: <указывается ФИО инициатора запроса>

E-mail: <указывается адрес электронной почты>

Телефон: <указывается контактный номер телефона>

Организация: <указывается сокращенное название организации>

Дата/время: <указывается дата и время выявления сбоя при информационном взаимодействии>

Информация о сбое: <описание проблемы, описание выполненных действий, статус по работоспособности АСУ Соисполнителя>

***** ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ *****

Приложение № 3

к Регламенту информационного взаимодействия
внешних информационных систем с
API ПАО «ТрансКонтейнер»

Форма обращения за консультацией по организации информационного взаимодействия

***** НАЧАЛО ФОРМЫ *****

Соглашение/услуга: Информационное взаимодействие с внешними информационными системами.

Тип запроса: Запрос на обслуживание.

Информационная система: API ПАО «ТрансКонтейнер».

Вид обмена: *(выбрать нужное)*

по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту и/или

по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур.

ФИО: <указывается ФИО инициатора запроса>

E-mail: <указывается адрес электронной почты>

Телефон: <указывается контактный номер телефона>

Организация: <указывается сокращенное название организации>

Основание: <указывается номер и дата договора с ПАО «ТрансКонтейнер»>

Реестровый номер: <указывается номер, предоставленный ПАО «ТрансКонтейнер»>

Содержание: <цель обращения>

***** ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ *****

Форма уведомления о проведении регламентных работ

***** НАЧАЛО ФОРМЫ *****

Соглашение/услуга: Информационное взаимодействие с внешними информационными системами.

Тип запроса: Запрос на обслуживание.

Информационная система: АРИ ПАО «ТрансКонтейнер».

Вид обмена: *(выбрать нужное)*

по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту и/или

по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур.

ФИО: <указывается ФИО инициатора запроса>

E-mail: <указывается адрес электронной почты>

Телефон: <указывается контактный номер телефона>

Организация: <указывается сокращенное название организации>

Уведомление о проведении регламентных работ.

Дата/время начала проведения регламентных работ: <дата и время>

Дата/время окончания проведения регламентных работ: <дата и время>

Доступность системы в период проведения регламентных работ:
<информация о доступности системы>

***** ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ *****

Приложение № 5

к Регламенту информационного взаимодействия
внешних информационных систем с
API ПАО «ТрансКонтейнер»

Форма заявки на подключение АСУ Соисполнителя к API ПАО «ТрансКонтейнер»

***** НАЧАЛО ФОРМЫ *****

Директору по информатизации
ПАО «ТрансКонтейнер»

В рамках исполнения обязательств по договору с ПАО «ТрансКонтейнер» по предоставлению сведений *(выбрать нужное)* по операциям (завоз, вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО «ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту и/или по товаросопроводительным документам и выполненным этапам прохождения таможенных процедур.

прошу осуществить подключение к API ПАО «ТрансКонтейнер».

Общая информация	
Полное наименование организации	<указывается полное наименование организации>
Краткое наименование организации	<указывается краткое наименование организации>
Договор основание	<указывается номер договора>
Дата заключения договора	<дата>
Дата окончания договора	<дата>
Ответственный за информационное взаимодействие	<полное ФИО ответственного за информационный обмен>

Е-mail	<указывается е-mail ответственного>
Телефон	<указывается контактный телефон ответственного>
Заместитель ответственного за информационное взаимодействие	<полное ФИО заместителя ответственного за информационный обмен>
Е-mail	<указывается е-mail заместителя ответственного>
Телефон	<указывается контактный телефон заместителя ответственного>
Информация о месте исполнения обязательств по договору с ПАО «ТрансКонтейнер»	
Контейнерный терминал/порт	<название контейнерного терминала>
Адрес расположения контейнерного терминала/порта	<страна, регион, населенный пункт, улица, дом/вл/стр>
Код ЕСР станции примыкания	<Указывается код Единой сетевой разметки станции примыкания контейнерного терминала/порта>

<Должность руководителя> _____ <ФИО
руководителя>

(подпись)

<Дата подписания>

***** ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ *****

Приложение № 6

к Регламенту информационного взаимодействия
внешних информационных систем с
АРИ ПАО «ТрансКонтейнер»

Форма уведомления о внесении изменений в Регламент

***** НАЧАЛО ФОРМЫ *****

Уведомляем Вас о внесении изменений в Регламент информационного взаимодействия внешних информационных систем с АРИ ПАО «ТрансКонтейнер».

На сайте www.trcont.com в разделе <указывается раздел> опубликован новый Регламент информационного взаимодействия.

Дата публикации: <дата>

Срок окончания действия предыдущего Регламента: <дата>

***** ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ *****

**Описание методов API ПАО «ТрансКонтейнер» по операциям (завоз,
вывоз, разгрузка, загрузка) с контейнерами под управлением ПАО
«ТрансКонтейнер» на контейнерном терминале/в порту**

Содержание:

Метод (Login)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (ContainerRemoval)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (ContainerDelivery)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (ContainerUnloading)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (ContainerLoading)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (Cancel)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (GetAnswer)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (Login)

Наименование метода (Метод авторизации)

Позволяет авторизоваться АСУ Соисполнителя в системе и получить доступ к функционалу сервиса.

Адрес метода: <https://tkgate.trcont.com/api/Account/Login>

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Обозначение	Обязательность	Тип данных
Login	Логин пользователя	да	Строка
Password	Пароль	да	Строка

Пример запроса

```
{  
  "Login": "string",  
  "Password": "string"  
}
```

Пример ответа

В теле ответа приходит значение true.

В заголовке получаем токен по ключу Set-Cookie ->

```
.AspNetCore.Cookies=CfDJ8EQgdruuVe1MqPiuRGttuMZe3ikCg--s-  
odaKIO3XbCnkOuP30j6nS3OIVCm*****wbPm-  
1kkzhj1N4Vneg5*****4er6CHbayx1iUHCdEuaN*****  
*PyR8GRphzq4Eqgv03Ng9-  
cINePFbDzm0ImVNG0jIf*****ZuDBMvqsXvXq4E-zm-  
9rBUOUawkZjiKhwWtxmWyko-  
4bc0HC0yoJiFdjMBLU3S4shT9*****zCUxIXCs3UIvKzBJwVt  
o09ifdRzt7vgUY15GEuadKa5ubzaY4B1*****tzA4dRnKaagxu  
pdevQnPCo6JY7n5VSwJxC*****_y7Fg-LJfPFyqe9Rb1XwTjN-  
b; path=/TkGate; samesite=lax; httponly
```

Комментарии

В последствии данную Cookie прикладываем в header для каждого запроса.

Метод (ContainerRemoval)

Наименование метода (Операция вывоз контейнера)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» по операции вывоз контейнера.

Адрес метода: <https://tkgate.trcont.com/api/TkGate/ContainerRemoval>

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
OperInfo			
EsrOper*	Строка	6	ЕСР станции совершения операции Для всех операций по завозу/вывозу код станции должен быть равен ж.д. коду станции примыкания.
FioPkr	Строка	30	ФИО приемосдатчика
FioCargoOper	Строка	30	ФИО Крановщика, Механизатора.
DTOper*	Дата и время	14	Дата и время операции
FioOperator	Строка	30	ФИО оператора
KodOper*	Строка	2	Код операции «Вывоз/завоз контейнера» Поле проставляется автоматически 08 - Вывоз 09 - Завоз
Container			
NomKont*	Строка	11	Номер контейнера Объект (контейнер), с которым происходит операция, формат – ББББЦЦЦЦЦ, где Б – буква латинского алфавита, Ц – цифра.
GrPr*	Строка	1	Признак гружености контейнера: 0 - порожний; 1 - груженный Обязательный признак (если установлен признак порожний, то информация о грузе не заполняется).
PrSobst*	Строка	1	Признак собственного контейнера (для контейнеров ТрансКонтейнер определяется ж.д.администрацией-собственником) 0 - Не определена 1 - ЖДА(ж.д.администрация) 2 - СОБСТВЕННЫЙ
NomNar	Строка	6	Номер наряда КЭУ-16 ФОРМА КЭУ-16 ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ. Форма, нумерация документов приема/сдачи контейнера/груза на терминале определяется технологией работы терминала.
NomProp	Строка	1-6	Номер пропуска ГУ-43 Пропуск на выдачу груза из склада и вывоз с

			грузового двора. Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации считаем признак по умолчанию равный NULL.
TypeDok	Строка	1	Тип документа: 0 - договор; 1 - доверенность Данный параметр применяется внутри ТрансКонтейнер (документ, по которому оказывается услуга). Для АСУ Терминала проставлять признак по умолчанию равный 0.
NomDok	Строка	20	Номер документа Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации считаем признак по умолчанию равный TRCONT.
Avto*	Строка	9	Номер автомобиля При передаче номера автомобиля учитываются следующие правила: если номер составлен по маске российского номера (АХХХААХХ / АХХХААХХХ и т.п.), а также все символы латиницы в номере имеют кириллические аналоги, то необходимо при передаче сообщения транслитировать номер как кириллицу; в остальных случаях – передавать в латинице.
FioDriver*	Строка	30	ФИО водителя автомобиля
KodExp	Строка	8	Код экспедитора ОКПО Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации передавать пустое значение
Nevozvr	Строка	1	Признак невозврата контейнера при вывозе: 0 – будет возвращен; 1 – не будет возвращен Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации передавать значение по умолчанию - 0.
EsrVozvr	Строка	6	ЕСР станции возврата контейнера Заполняется, если поле Nevozvr = 1. Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации передавать пустое значение.
<i>Container (Сведения по визе/отправке)</i>			
NomViz	Строка	9	Номер визы Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации передавать пустое значение.

NomOtrpr	Строка	8	<p>Номер отправки</p> <p>Номер накладной по прибытию контейнера на терминал.</p> <p>В случае отсутствия информации передавать значение по умолчанию - 0.</p>
KodOtrpravit	Строка	4-8	<p>Код отправителя (ОКПО отправителя)</p> <p>Зависит от информации в АСУ Терминала.</p> <p>В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.</p>
NameOtrpravit	Строка	100	<p>Наименование отправителя</p> <p>Зависит от информации в АСУ Терминала.</p> <p>В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.</p>
EsrNazn	Строка	6	<p>ЕСР станции назначения контейнера</p> <p>Зависит от информации в АСУ Терминала.</p> <p>Код станции назначения контейнера (согласно документам).</p>
KodPoluch	Строка	4-8	<p>Код получателя (ОКПО получателя)</p> <p>Зависит от информации в АСУ Терминала.</p> <p>В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.</p>
NamePoluch	Строка	100	<p>Наименование получателя</p> <p>Зависит от информации в АСУ Терминала.</p> <p>В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.</p>
TipoRazm*	Строка	2	<p>Типоразмер контейнера в тоннах</p> <p>Типоразмер по максимальному весу (значение передается в тоннах) для контейнера.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>3-х тонные</u> • <u>5-ти тонные</u> • <u>10-ти тонные</u> • <u>24-х тонные</u> • <u>25-ти тонные</u> • <u>30-ти тонные</u>
MassaTary*	Строка	5	<p>Масса тары в кг</p> <p>Масса самого контейнера (согласно трафарету или накладной).</p>
KodSobst*	Строка	2	<p>Код собственника контейнера</p> <p>Азербайджанская государственная железная дорога 57</p> <p>Армянская железная дорога 58</p> <p>Белорусская железная дорога 21</p> <p>Грузинская железная дорога 28</p> <p>Казахская железная дорога 27</p> <p>Киргизские железные дороги 59</p>

			Латвийская железная дорога	25
			Литовская железная дорога	24
			Молдавская железная дорога	23
			Российские железные дороги	20
			Таджикская железная дорога	66
			Туркменская железная дорога	67
			Узбекская железная дорога	29
			Украинские железные дороги	22
			Эстонская железная дорога	26
			Прочие собственники	99
EsrPereh	Строка	6	ЕСР станции перехода	
			Указывается станция по отправлению (при проследовании через погранпереходы). 0 – в остальных случаях	
Container (Дислокация контейнера на площадке)				
Site	Строка	10	Номер площадки	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Section	Строка	2	Номер секции	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Ryad	Строка	2	Номер ряда	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Mesto	Строка	2	Номер места	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Yarus	Строка	1	Номер яруса	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Container (Дополнительные сведения)				
AdressPoluch	Строка	100	Адрес получателя	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
NextKlient	Строка	100	Кому передать контейнер после разгрузки	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Container (Сведения о выполнении ССП для формирования Рейтинга)				

NomZakaz	Строка	8	Номер заказа Номер клиентского заказа ТрансКонтейнер. Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
TipZakaz	Строка	1	Тип заказа (1-прибытие, 2-отправление) Заказ по прибытию, если контейнер, согласно технологической цепочке, прибыл по ж.д. для вывоза/передачи клиенту Заказ по отправлению, если контейнер, согласно технологической цепочке, должен быть отправлен по ж.д.
Container (Общие сведения)			
ZpuList	Массив		Список ЗПУ на контейнере
GruzList	Массив		Список грузов в контейнере
ZpuList			
Code*	Строка	2	Код ЗПУ В соответствии с классификацией РЖД. Код ЗПУ Наименование типа ЗПУ 0 Пломбы 1 ЛаВР (вагонный) 2 ЛаВР 4 Газ-Гарант 5 Спрут-Универсал 6 Клещ 60 7 СКАТ 8 Закрутка 9 Блок-Гарант 10 Закрутка-Э 11 Лавр-Гарант-2М 12 Спрут-777 13 Лавр-2000 14 ЛаВРиК 15 Скат-СГ 17 ТП-2800-02 99 Иностраные ЗПУ 18 Спрут-Универ-8 19 Лавр_Гарант-2М-8 23 БЛОК-ГАРАНТ-М 22 ОХРА-1 26 ТП 40 25 ТП 50 20 ТП-1200-01 16 ТП-350-01 24 ТЭТРОН 21 Спрут-777м
Znaki*	Строка	8	Контрольные знаки
Owner*	Строка	1	Принадлежность (владелец) ЗПУ: 0-неизвестно,

			1-ж.д., 2-отправитель, 3-таможня, 4-экспедитор 5-фитослужба
GruzList			
KodGruza*	Строка	6	Код груза по ЕТСНГ
KodGruzaGNG	Строка	8-12	Код груза по ГНГ
MassaGruza*	Строка	5	Масса груза в кг
KolMest	Строка	3	Количество мест Объем груза в контейнере.
PrVoin*	Строка	1	Признак воинского груза (0 – нет, 1 – воинский) Зависит от информации в АСУ Терминала В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
PrOpas*	Строка	1	Признак опасного груза (0 – нет, 1 – опасный) Зависит от информации в АСУ Терминала В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
PrCenn	Строка	1	Признак ценного груза (0 – нет, 1 – ценный) Зависит от информации в АСУ Терминала В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.

Пример запроса

```
{
  "OperInfo": {
    "ID": 0,
    "AuthorID": 0,
    "Author": null,
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": "08",
    "EsrOper": "EsrOp1",
    "DToper": "1900-01-01 01:01:01",
    "FioOperator": "FioOperator1",
    "FioPkp": "FioPkp1",
```

```
"FioCargoOper": "FioCargoOper1"
},
"Container": {
  "PorNomKont": "1",
  "NomKont": "NomKont1",
  "GrPr": null,
  "NomNar": null,
  "NomProp": null,
  "TypeDok": null,
  "NomDok": null,
  "TipZakaz": null,
  "NomZakaz": null,
  "Avto": null,
  "FioDriver": null,
  "KodExp": null,
  "Nevozvr": null,
  "PrSobst": null,
  "EsrVozvr": null,
  "TipoRazm": null,
  "MassaTary": null,
  "KodSobst": null,
  "EsrNazn": null,
  "EsrPereh": null,
  "NomViz": null,
  "NomOtpr": null,
  "KodOtprvit": null,
  "NameOtpraviv": null,
  "KodPoluch": null,
  "NamePoluch": null,
  "AddressPoluch": null,
  "NextKlient": null,
  "Site": "Site1",
  "Section": "S1",
  "Ryad": "R1",
  "Mesto": "M1",
  "Yarus": "1",
  "TipoRazmer": "0",
  "pr_ohr": "1",
  "pr_tamGr": "1",
  "KodRazm": "Kod1",
```

```
"ownercode": "o1",
"pr_sort": "1",
"pr_post": "1",
"mestpost": "mestpost1",
"pr_razedin": "1",
"Tiporazm": null,
"MassaBrutto": null,
"MassaGruza": null,
"PrSort": null,
"EsrOtp": null,
"ShemaPogr": null,
"ZpuList": [
  {
    "PorNomZpu": "1",
    "Code": "0",
    "Znaki": "Znaki1",
    "Owner": "1"
  },
  {
    "PorNomZpu": "2",
    "Code": "99",
    "Znaki": "Znaki2",
    "Owner": "1"
  },
  {
    "PorNomZpu": "3",
    "Code": "1",
    "Znaki": "Znaki3",
    "Owner": "0"
  }
],
"GruzList": [
  {
    "PorNomGruz": "1",
    "KodGruza": "KodGr1",
    "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG1",
    "MassaGruza": "Massa1",
    "KolMest": "Ko1",
    "PrVoin": "1",
    "PrOpas": "1",
```

```

    "PrCenn": "1"
  },
  {
    "PorNomGruz": "2",
    "KodGruza": "KodGr2",
    "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG2",
    "MassaGruza": "Massa2",
    "KolMest": "Ko2",
    "PrVoin": "1",
    "PrOpas": "0",
    "PrCenn": "0"
  },
  {
    "PorNomGruz": "3",
    "KodGruza": "KodGr3",
    "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG3",
    "MassaGruza": "Massa3",
    "KolMest": "Ko3",
    "PrVoin": "0",
    "PrOpas": "0",
    "PrCenn": "0"
  }
]
}
}
}

```

Пример ответа

```

{
  "OperInfo": {
    "ID": 501576,
    "AuthorID": 8,
    "Author": "",
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": null,
    "EsrOper": null,
    "DToper": "0001-01-01 00:00:00",
  }
}

```

```
"FioOperator": null,  
"FioPkp": null,  
"FioCargoOper": null  
},  
"Items": null  
}
```

Комментарии

Для получение результата обработки запроса на стороне АРІ ПАО «ТрансКонтейнер» необходимо выполнить запрос GetAnswer.

Метод (ContainerDelivery)

Наименование метода (Операция завоз контейнера)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» по операции завоз контейнера.

Адрес метода: <https://tkgate.trcont.com/api/TkGate/ContainerDelivery>

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
OperInfo			
EsrOper*	Строка	6	ЕСР станции совершения операции Для всех операций по завозу/вывозу код станции должен быть равен ж.д. коду станции примыкания.
FioPkr	Строка	30	ФИО приемосдатчика
FioCargoOper	Строка	30	ФИО Крановщика, Механизатора.
DTOper*	Дата и время	14	Дата и время операции
FioOperator	Строка	30	ФИО оператора
KodOper*	Строка	2	Код операции «Вывоз/завоз контейнера» Поле проставляется автоматически 08 - Вывоз 09 - Завоз
Container			
NomKont*	Строка	11	Номер контейнера Объект (контейнер), с которым происходит операция, формат – ББББЦЦЦЦЦ, где Б – буква латинского алфавита, Ц – цифра.
GrPr*	Строка	1	Признак гружености контейнера: 0 - порожний; 1 - груженный Обязательный признак (если установлен признак порожний, то информация о грузе не заполняется).
PrSobst*	Строка	1	Признак собственного контейнера (для контейнеров ТрансКонтейнер определяется ж.д.администрацией-собственником) 0 - Не определена 1 - ЖДА(ж.д.администрация) 2 - СОБСТВЕННЫЙ
NomNar	Строка	6	Номер наряда КЭУ-16 ФОРМА КЭУ-16 ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ. Форма, нумерация документов приема/сдачи контейнера/груза на терминале определяется технологией работы терминала.
NomProp	Строка	1-6	Номер пропуска ГУ-43

			<p>Пропуск на выдачу груза из склада и вывоз с грузового двора. Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации считаем признак по умолчанию равный NULL.</p>
TypeDok	Строка	1	<p>Тип документа: 0 - договор; 1 - доверенность</p> <p>Данный параметр применяется внутри ТрансКонтейнер (документ, по которому оказывается услуга). Для АСУ Терминала проставлять признак по умолчанию равный 0.</p>
NomDok	Строка	20	<p>Номер документа</p> <p>Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации считаем признак по умолчанию равный TRCONT.</p>
Avto*	Строка	9	<p>Номер автомобиля</p> <p>При передаче номера автомобиля учитываются следующие правила: если номер составлен по маске российского номера (АХХХААХХ / АХХХААХХХ и т.п.), а также все символы латиницы в номере имеют кириллические аналоги, то необходимо при передаче сообщения транслитерировать номер как кириллицу; в остальных случаях – передавать в латинице.</p>
FioDriver*	Строка	30	ФИО водителя автомобиля
KodExp	Строка	8	<p>Код экспедитора ОКПО</p> <p>Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации передавать пустое значение</p>
Nevozvr	Строка	1	<p>Признак невозврата контейнера при вывозе: 0 – будет возвращен; 1 – не будет возвращен</p> <p>Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации передавать значение по умолчанию - 0.</p>
EsrVozvr	Строка	6	<p>ЕСР станции возврата контейнера</p> <p>Заполняется, если поле Nevozvr = 1. Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации передавать пустое значение.</p>
<i>Container (Сведения по визе/отправке)</i>			
NomViz	Строка	9	Номер визы

			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации передавать пустое значение.
NomOtptr	Строка	8	Номер отправки Номер накладной по прибытию контейнера на терминал. В случае отсутствия информации передавать значение по умолчанию - 0.
KodOtpraviv	Строка	4-8	Код отправителя (ОКПО отправителя) Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
NameOtpraviv	Строка	100	Наименование отправителя Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
EsrNazn	Строка	6	ЕСР станции назначения контейнера Зависит от информации в АСУ Терминала. Код станции назначения контейнера (согласно документам).
KodPoluch	Строка	4-8	Код получателя (ОКПО получателя) Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
NamePoluch	Строка	100	Наименование получателя Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
TipoRazm*	Строка	2	Типоразмер контейнера в тоннах Типоразмер по максимальному весу (значение передается в тоннах) для контейнера. <ul style="list-style-type: none"> • <u>3-х тонные</u> • <u>5-ти тонные</u> • <u>10-ти тонные</u> • <u>24-х тонные</u> • <u>25-ти тонные</u> • <u>30-ти тонные</u>
MassaTary*	Строка	5	Масса тары в кг Масса самого контейнера (согласно трафарету или накладной).
KodSobst*	Строка	2	Код собственника контейнера Азербайджанская государственная железная дорога 57 Армянская железная дорога 58

			Белорусская железная дорога	21
			Грузинская железная дорога	28
			Казахская железная дорога	27
			Киргизские железные дороги	59
			Латвийская железная дорога	25
			Литовская железная дорога	24
			Молдавская железная дорога	23
			Российские железные дороги	20
			Таджикская железная дорога	66
			Туркменская железная дорога	67
			Узбекская железная дорога	29
			Украинские железные дороги	22
			Эстонская железная дорога	26
			Прочие собственники	99
EsrPereh	Строка	6	ЕСР станции перехода	
			Указывается станция по отправлению (при проследовании через погранпереходы). 0 – в остальных случаях	
Container (Дислокация контейнера на площадке)				
Site	Строка	10	Номер площадки	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Section	Строка	2	Номер секции	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Ryad	Строка	2	Номер ряда	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Mesto	Строка	2	Номер места	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Yarus	Строка	1	Номер яруса	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
Container (Дополнительные сведения)				
AdressPoluch	Строка	100	Адрес получателя	
			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.	
NextKlient	Строка	100	Кому передать контейнер после разгрузки	

			Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
Container (Сведения о выполнении ССП для формирования Рейтинга)			
NomZakaz	Строка	8	Номер заказа Номер клиентского заказа ТрансКонтейнер. Зависит от информации в АСУ Терминала. В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
TipZakaz	Строка	1	Тип заказа (1-прибытие, 2-отправление) Заказ по прибытию, если контейнер, согласно технологической цепочке, прибыл по ж.д. для вывоза/передачи клиенту Заказ по отправлению, если контейнер, согласно технологической цепочке, должен быть отправлен по ж.д.
Container (Общие сведения)			
ZpuList	Массив		Список ЗПУ на контейнере
GruzList	Массив		Список грузов в контейнере
ZpuList			
Code*	Строка	2	Код ЗПУ В соответствии с классификацией РЖД. Код ЗПУ Наименование типа ЗПУ 0 Пломбы 1 ЛаВР (вагонный) 2 ЛаВР 4 Газ-Гарант 5 Спрут-Универсал 6 Клещ 60 7 СКАТ 8 Закрутка 9 Блок-Гарант 10 Закрутка-Э 11 Лавр-Гарант-2М 12 Спрут-777 13 Лавр-2000 14 ЛаВРиК 15 Скат-СГ 17 ТП-2800-02 99 Иностранные ЗПУ 18 Спрут-Универ-8 19 Лавр_Гарант-2М-8 23 БЛОК-ГАРАНТ-М 22 ОХРА-1 26 ТП 40 25 ТП 50 20 ТП-1200-01 16 ТП-350-01 24 ТЭТРОН

			21 Спрут-777м
Znaki*	Строка	8	Контрольные знаки
Owner*	Строка	1	Принадлежность (владелец) ЗПУ: 0-неизвестно, 1-ж.д., 2-отправитель, 3-таможня, 4-экспедитор 5-фитослужба
GruzList			
KodGruza*	Строка	6	Код груза по ЕТСНГ
KodGruzaGNG	Строка	8-12	Код груза по ГНГ
MassaGruza*	Строка	5	Масса груза в кг
KolMest	Строка	3	Количество мест Объем груза в контейнере.
PrVoin*	Строка	1	Признак воинского груза (0 – нет, 1 – воинский) Зависит от информации в АСУ Терминала В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
PrOpas*	Строка	1	Признак опасного груза (0 – нет, 1 – опасный) Зависит от информации в АСУ Терминала В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.
PrCenn	Строка	1	Признак ценного груза (0 – нет, 1 – ценный) Зависит от информации в АСУ Терминала В случае отсутствия информации при вывозе передавать пустое значение.

Пример запроса

```
{
  "OperInfo": {
    "ID": 0,
    "AuthorID": 0,
    "Author": null,
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": "09",
    "EsrOper": "EsrOp1",
```

```
"DToper": "1900-01-01 01:01:01",
"FioOperator": "FioOperator1",
"FioPkp": "FioPkp1",
"FioCargoOper": "FioCargoOper1"
},
"Container": {
  "NomKont": "NomKont1",
  "GrPr": "1",
  "NomNar": "006456",
  "NomProp": null,
  "TypeDok": "0",
  "NomDok": "1",
  "TipZakaz": "2",
  "NomZakaz": "1484213213",
  "Avto": "E823MX134",
  "FioDriver": "FioDriver1",
  "KodExp": null,
  "Nevozvr": "0",
  "PrSobst": "1",
  "EsrVozvr": null,
  "TipoRazm": "1",
  "MassaTary": "2160",
  "KodSobst": "20",
  "EsrNazn": "EsrNazn",
  "EsrPereh": "0",
  "NomViz": null,
  "NomOtpr": "0",
  "KodOtprvit": "22222",
  "NameOtprav": "nameotprav",
  "KodPoluch": "11111",
  "NamePoluch": "namePoluch1",
  "AddressPoluch": null,
  "NextKlient": null,
  "Site": "Site1",
  "Section": "S1",
  "Ryad": "R1",
  "Mesto": "M1",
  "Yarus": "1",
  "TipoRazmer": null,
  "pr_ohr": null,
```

```
"pr_tamGr": null,
"KodRazm": null,
"ownercode": null,
"pr_sort": null,
"pr_post": null,
"mestpost": null,
"pr_razedin": "1",
"Tiporazm": null,
"MassaBrutto": null,
"MassaGruza": null,
"PrSort": null,
"EsrOtp": null,
"ShemaPogr": null,
"ZpuList": [
  {
    "Code": "0",
    "Znaki": "Znaki1",
    "Owner": "1"
  },
  {
    "Code": "99",
    "Znaki": "Znaki2",
    "Owner": "1"
  },
  {
    "Code": "1",
    "Znaki": "Znaki3",
    "Owner": "0"
  }
],
"GruzList": [
  {
    "KodGruza": "KodGr1",
    "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG1",
    "MassaGruza": "Massa1",
    "KolMest": "Ko1",
    "PrVoin": "1",
    "PrOpas": "1",
    "PrCenn": "1"
  },

```



```

{
  "KodGruza": "KodGr2",
  "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG2",
  "MassaGruza": "Massa2",
  "KolMest": "Ko2",
  "PrVoin": "1",
  "PrOpas": "0",
  "PrCenn": "0"
},
{
  "KodGruza": "KodGr3",
  "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG3",
  "MassaGruza": "Massa3",
  "KolMest": "Ko3",
  "PrVoin": "0",
  "PrOpas": "0",
  "PrCenn": "0"
}
]
}
}

```

Пример ответа

```

{
  "OperInfo": {
    "ID": 501576,
    "AuthorID": 8,
    "Author": "",
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": null,
    "EsrOper": null,
    "DToper": "0001-01-01 00:00:00",
    "FioOperator": null,
    "FioPkp": null,
    "FioCargoOper": null
  }
}

```

```
},  
"Items": null  
}
```

Комментарии

Для получение результата обработки запроса на стороне АРІ ПАО «ТрансКонтейнер» необходимо выполнить запрос GetAnswer.

Метод (ContainerUnloading)

Наименование метода (Операция разгрузка контейнера)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» по операции разгрузка контейнера.

Адрес метода: <https://tkgate.trcont.com/api/TkGate/ContainerUnloading>

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
OperInfo			
EsrOper	Строка	6	ЕСР станции совершения операции
FioPkr	Строка	30	ФИО приемосдатчика
FioCargoOper	Строка	30	ФИО Крановщика, Механизатора.
DTOper	Дата и время формат (ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ)	14	Дата и время операции
FioOperator	Строка	30	ФИО оператора
KodOper	Строка	10	Код операции «Разгрузка контейнера» (поле проставляется автоматически)
Container			
NomKont	Строка	11	Номер контейнера
GrPr	Строка	1	Признак гружености контейнера: 0 – порожний; 1 – груженный
PrSobst	Строка	1	Признак собственного контейнера (для контейнеров ТрансКонтейнер определяется ж.д.администрацией-собственником) 0 - Не определена 1 - ЖДА(ж.д.администрация) 2 - СОБСТВЕННЫЙ
NomNar	Строка	6	Номер наряда КЭУ-16
NomProp	Строка	1-6	Номер пропуска ГУ-43
TypeDok	Строка	1	Тип документа: 0 – договор; 1 – доверенность
NomDok	Строка	20	Номер документа
Avto	Строка	9	Номер автомобиля
FioDriver	Строка	30	ФИО водителя автомобиля
KodExp	Строка	8	Код экспедитора ОКПО
Nevozvr	Строка	1	Признак невозврата контейнера при вывозе: 0 – будет возвращен; 1 – не будет возвращен
EsrVozvr	Строка	6	ЕСР станции возврата контейнера
PrBegEnd	Строка	1	Признак начала/окончания разгрузки/загрузки контейнера: 1 – начало разгрузки/загрузки; 2 – окончание разгрузки/загрузки
DTBegOper	Строка	14	Дата и время начала операции разгрузки/загрузки

			(заполняется при PrBegEnd=2)
Container (Сведения по визе/отправке)			
NomViz	Строка	9	Номер визы
NomOtpr	Строка	8	Номер отправки
KodOtpravit	Строка	4-8	Код отправителя
NameOtpravit	Строка	100	Наименование отправителя
EsrNazn	Строка	6	ЕСР станции назначения контейнера
KodPoluch	Строка	4-8	Код получателя
NamePoluch	Строка	100	Наименование получателя
TipoRazm	Строка	2	Типоразмер контейнера в тоннах
MassaTary	Строка	5	Масса тары в кг
KodSobst	Строка	2	Код собственника контейнера (20, 21, 22, 99 и т.д.)
EsrPereh	Строка	6	ЕСР станции перехода
Container (Дислокация контейнера на площадке)			
Site	Строка	10	Номер площадки
Section	Строка	2	Номер секции
Ryad	Строка	2	Номер ряда
Mesto	Строка	2	Номер места
Yarus	Строка	1	Номер яруса
Container (Дополнительные сведения)			
AdressPoluch	Строка	100	Адрес получателя
NextKlient	Строка	100	Кому передать контейнер после разгрузки
Container (Сведения о выполнении ССП для формирования Рейтинга)			
NomZakaz	Строка	8	Номер заказ
TipZakaz	Строка	1	Тип заказа: 1-прибытие, 2-отправление
Container (Общие сведения)			
ZpuList	Массив		Список ЗПУ на контейнере
GruzList	Массив		Список грузов в контейнере
ZpuList			
Code	Строка	2	Код ЗПУ
Znaki	Строка	8	Контрольные знаки
Owner	Строка	1	Принадлежность (владелец) ЗПУ: 0-неизвестно, 1-ж.д., 2-отправитель, 3-таможня, 4-экспедитор 5-фитослужба
PorNomZpu	Строка	1	Порядковый номер ЗПУ
GruzList			
KodGruza	Строка	6	Код груза по ЕТ СНГ
KodGruzaGNG	Строка	8-12	Код груза по ГНГ
MassaGruza	Строка	5	Масса груза в кг
KolMest	Строка	3	Количество мест
PrVoin	Строка	1	Признак воинского груза (0 – нет, 1 – есть признак)
PrOpas	Строка	1	Признак опасного груза (0 – нет, 1 – есть признак)
PrCenn	Строка	1	Признак ценного груза (0 – нет, 1 – есть признак)
PorNomGruz	Строка	1	Порядковый номер груза

Пример запроса

```
{
  "OperInfo":{
    "ID": 0,
    "AuthorID": 0,
    "Author": null,
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": "10",
    "EsrOper": "EsrOp1",
    "DToper": "1900-01-01 01:01:01",
    "FioOperator": "FioOperator1",
    "FioPkp": "FioPkp1",
    "FioCargoOper": "FioCargoOper1"
  },
  "Kont":{
    "PorNomKont": null,
    "NomKont": "NomKont1",
    "GrPr": null,
    "NomNar": "NomNa1",
    "NomProp": null,
    "TypeDok": null,
    "NomDok": null,
    "TipZakaz": "1",
    "NomZakaz": "NomZa1",
    "Avto": "Avto1",
    "FioDriver": "FioDriver1",
    "KodExp": null,
    "Nevozvr": null,
    "PrSobst": "1",
    "EsrVozvr": null,
    "TipoRazm": "0",
    "MassaTary": "Mass1",
    "KodSobst": "0",
    "EsrNazn": "EsrNa1",
    "EsrPereh": "EsrPe1",
  }
}
```

```
"NomViz": "NomViz1",
"NomOtr": "NomOtr1",
"KodOtrvit": "KodOtr1",
"NameOtravit": "NameOtravit1",
"KodPoluch": "KodPolu1",
"NamePoluch": "NamePoluch1",
"AddressPoluch": null,
"NextKlient": null,
"Site": "Site1",
"Section": "S1",
"RYad": "R1",
"Mesto": "M1",
"Yarus": "1",
"Tiporazmer": null,
"pr_ohr": null,
"pr_tamGr": null,
"KodRazm": null,
"ownercode": null,
"pr_sort": null,
"pr_post": null,
"mestpost": null,
"pr_razedin": null,
"Tiporazm": null,
"MassaBrutto": null,
"MassaGruza": null,
"PrSort": null,
"EsrOtr": null,
"ShemaPogr": null,
"ZpuList": [
  {
    "PorNomZpu": null,
    "Code": "0",
    "Znaki": "Znaki1",
    "Owner": "1"
  },
  {
    "PorNomZpu": null,
    "Code": "99",
    "Znaki": "Znaki2",
    "Owner": "0"
  }
]
```

```

    },
    {
      "PorNomZpu": null,
      "Code": "1",
      "Znaki": "Znaki3",
      "Owner": "0"
    }
  ],
  "GruzList": [
    {
      "PorNomGruz": null,
      "KodGruza": "KodGr1",
      "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG1",
      "MassaGruza": "Massa1",
      "KolMest": "Ko1",
      "PrVoin": "1",
      "PrOpas": "1",
      "PrCenn": "1"
    },
    {
      "PorNomGruz": null,
      "KodGruza": "KodGr2",
      "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG2",
      "MassaGruza": "Massa2",
      "KolMest": "Ko2",
      "PrVoin": "0",
      "PrOpas": "0",
      "PrCenn": "0"
    },
    {
      "PorNomGruz": null,
      "KodGruza": "KodGr3",
      "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG3",
      "MassaGruza": "Massa3",
      "KolMest": "Ko3",
      "PrVoin": "0",
      "PrOpas": "0",
      "PrCenn": "0"
    }
  ],

```

```
"PrBegEnd": "1",
"DTBegOper": "1900-01-01 01:01:01"
}
}
```

Пример ответа

```
{
  "OperInfo": {
    "ID": 1234806,
    "AuthorID": 8,
    "Author": "",
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": null,
    "EsrOper": null,
    "DToper": "0001-01-01 00:00:00",
    "FioOperator": null,
    "FioPkp": null,
    "FioCargoOper": null
  },
  "Items": null
}
```

Комментарии

Для получение результата обработки запроса на стороне АРІ ПАО «ТрансКонтейнер» необходимо выполнить запрос GetAnswer.

Метод (ContainerLoading)

Наименование метода (Операция загрузка контейнера)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» по операции загрузка контейнера.

Адрес метода:

<https://tkgate.trcont.com/api/TkGate/ContainerLoading>

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
OperInfo			
EsrOper	Строка	6	ЕСР станции совершения операции
FioPkp	Строка	30	ФИО приемосдатчика
FioCargoOper	Строка	30	ФИО Крановщика, Механизатора.
DTOper	Дата и время формат (ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ)	14	Дата и время операции
FioOperator	Строка	30	ФИО оператора
KodOper	Строка	11	Код операции «Загрузка контейнера» (поле проставляется автоматически)
Container			
NomKont	Строка	11	Номер контейнера
GrPr	Строка	1	Признак гружености контейнера: 0 – порожний; 1 – груженный
PrSobst	Строка	1	Признак собственного контейнера (для контейнеров ТрансКонтейнер определяется ж.д.администрацией-собственником) 0 - Не определена 1 - ЖДА(ж.д.администрация) 2 - СОБСТВЕННЫЙ
NomNar	Строка	6	Номер наряда КЭУ-16
NomProp	Строка	1-6	Номер пропуска ГУ-43
TypeDok	Строка	1	Тип документа: 0 – договор; 1 – доверенность
NomDok	Строка	20	Номер документа
Avto	Строка	9	Номер автомобиля
FioDriver	Строка	30	ФИО водителя автомобиля
KodExp	Строка	8	Код экспедитора ОКПО
Nevozvr	Строка	1	Признак невозврата контейнера при вывозе: 0 – будет возвращен; 1 – не будет возвращен
EsrVozvr	Строка	6	ЕСР станции возврата контейнера
PrBegEnd	Строка	1	Признак начала/окончания разгрузки/загрузки контейнера: 1 – начало разгрузки/загрузки;

			2 – окончание разгрузки/загрузки
DTBegOper	Строка	14	Дата и время начала операции разгрузки/загрузки (заполняется при PrBegEnd=2)
Container (Сведения по визе/отправке)			
NomViz	Строка	9	Номер визы
NomOtp	Строка	8	Номер отправки
KodOtp	Строка	4-8	Код отправителя
NameOtp	Строка	100	Наименование отправителя
EsrNazn	Строка	6	ЕСР станции назначения контейнера
KodPoluch	Строка	4-8	Код получателя
NamePoluch	Строка	100	Наименование получателя
TipoRazm	Строка	2	Типоразмер контейнера в тоннах
MassaTary	Строка	5	Масса тары в кг
KodSobst	Строка	2	Код собственника контейнера (20, 21, 22, 99 и т.д.)
EsrPereh	Строка	6	ЕСР станции перехода
Container (Дислокация контейнера на площадке)			
Site	Строка	10	Номер площадки
Section	Строка	2	Номер секции
Ryad	Строка	2	Номер ряда
Mesto	Строка	2	Номер места
Yarus	Строка	1	Номер яруса
Container (Дополнительные сведения)			
AdressPoluch	Строка	100	Адрес получателя
NextKlient	Строка	100	Кому передать контейнер после разгрузки
Container (Сведения о выполнении ССП для формирования Рейтинга)			
NomZakaz	Строка	8	Номер заказ
TipZakaz	Строка	1	Тип заказа: 1-прибытие, 2-отправление
Container (Общие сведения)			
ZpuList	Массив		Список ЗПУ на контейнере
GruzList	Массив		Список грузов в контейнере
ZpuList			
Code	Строка	2	Код ЗПУ
Znaki	Строка	8	Контрольные знаки
Owner	Строка	1	Принадлежность (владелец) ЗПУ: 0-неизвестно, 1-ж.д., 2-отправитель, 3-таможня, 4-экспедитор 5-фитослужба
PorNomZpu	Строка	1	Порядковый номер ЗПУ
GruzList			
KodGruza	Строка	6	Код груза по ЕТ СНГ
KodGruzaGNG	Строка	8-12	Код груза по ГНГ
MassaGruza	Строка	5	Масса груза в кг
KolMest	Строка	3	Количество мест
PrVoin	Строка	1	Признак воинского груза (0 – нет, 1 – есть признак)
PrOpas	Строка	1	Признак опасного груза (0 – нет, 1 – есть признак)
PrCenn	Строка	1	Признак ценного груза (0 – нет, 1 – есть признак)
PorNomGruz	Строка	1	Порядковый номер груза

Пример запроса

```
{
  "OperInfo": {
    "ID": 0,
    "AuthorID": 0,
    "Author": null,
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": "11",
    "EsrOper": "EsrOp1",
    "DToper": "1900-01-01 01:01:01",
    "FioOperator": "FioOperator1",
    "FioPkp": "FioPkp1",
    "FioCargoOper": "FioCargoOper1"
  },
  "Kont": {
    "PorNomKont": null,
    "NomKont": "NomKont1",
    "GrPr": null,
    "NomNar": "NomNa1",
    "NomProp": null,
    "TypeDok": null,
    "NomDok": null,
    "TipZakaz": "1",
    "NomZakaz": "NomZa1",
    "Avto": "Avto1",
    "FioDriver": "FioDriver1",
    "KodExp": null,
    "Nevozvr": null,
    "PrSobst": "1",
    "EsrVozvr": null,
    "TipoRazm": "0",
    "MassaTary": "Mass1",
    "KodSobst": "0",
    "EsrNazn": "EsrNa1",
    "EsrPereh": "EsrPe1",
  }
}
```

```
"NomViz": "NomViz1",
"NomOtpr": "NomOtpr1",
"KodOtprvit": "KodOtpr1",
"NameOtpraviti": "NameOtpraviti1",
"KodPoluch": "KodPolu1",
"NamePoluch": "NamePoluch1",
"AddressPoluch": null,
"NextKlient": null,
"Site": "Site1",
"Section": "S1",
"RYad": "R1",
"Mesto": "M1",
"Yarus": "1",
"Tiporazmer": null,
"pr_ohr": null,
"pr_tamGr": null,
"KodRazm": null,
"ownercode": null,
"pr_sort": null,
"pr_post": null,
"mestpost": null,
"pr_razedin": null,
"Tiporazm": null,
"MassaBrutto": null,
"MassaGruza": null,
"PrSort": null,
"Esrotpr": null,
"ShemaPogr": null,
"ZpuList": [
  {
    "PorNomZpu": null,
    "Code": "0",
    "Znaki": "Znaki1",
    "Owner": "1"
  },
  {
    "PorNomZpu": null,
    "Code": "99",
    "Znaki": "Znaki2",
    "Owner": "0"
  }
]
```

```

    },
    {
      "PorNomZpu": null,
      "Code": "1",
      "Znaki": "Znaki3",
      "Owner": "0"
    }
  ],
  "GruzList": [
    {
      "PorNomGruz": null,
      "KodGruza": "KodGr1",
      "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG1",
      "MassaGruza": "Massa1",
      "KolMest": "Ko1",
      "PrVoin": "1",
      "PrOpas": "1",
      "PrCenn": "1"
    },
    {
      "PorNomGruz": null,
      "KodGruza": "KodGr2",
      "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG2",
      "MassaGruza": "Massa2",
      "KolMest": "Ko2",
      "PrVoin": "0",
      "PrOpas": "0",
      "PrCenn": "0"
    },
    {
      "PorNomGruz": null,
      "KodGruza": "KodGr3",
      "KodGruzaGNG": "KodGruzaGNG3",
      "MassaGruza": "Massa3",
      "KolMest": "Ko3",
      "PrVoin": "0",
      "PrOpas": "0",
      "PrCenn": "0"
    }
  ],

```

```
"PrBegEnd": "1",
"DTBegOper": "1900-01-01 01:01:01"
}
}
```

Пример ответа

```
{
  "OperInfo": {
    "ID": 1234801,
    "AuthorID": 8,
    "Author": "",
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": null,
    "EsrOper": null,
    "DToper": "0001-01-01 00:00:00",
    "FioOperator": null,
    "FioPkp": null,
    "FioCargoOper": null
  },
  "Items": null
}
```

Комментарии

Для получение результата обработки запроса на стороне API ПАО «ТрансКонтейнер» необходимо выполнить запрос GetAnswer.

Метод (Cancel)

Наименование метода (Отмена операции)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» для отмены операции завоза/вывоза.

Адрес метода: <http://tkgate.trcont.com/api/TkGate/Cancel>

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
<i>OperInfo</i>			
EsrOper	Строка	6	ЕСР станции совершения операции
RequestID	Строка	12	Идентификатор отменяемой операции
DTOper	Дата и время формат (ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ)	14	Дата и время операции
FioOperator	Строка	30	ФИО оператора
KodOper	Строка	10	Код операции «Отмена операции» (поле проставляется автоматически)

Пример запроса

```
{
  "OperInfo": {
    "RequestID": 2139887,
    "KodOper": "KodOper",
    "EsrOper": "EsrOper",
    "DTOper": "0001-01-01 00:00:00",
    "FioOperator": "FioOperator",
  },
  "Items": null
}
```

Пример ответа

```
{
  "OperInfo": {
    "ID": 2139900,
    "AuthorID": 29,
    "Author": "",
    "RequestID": 0,
  }
}
```

```
"ResultCode": 0,  
"ResultText": null,  
"DateSost": "0001-01-01 00:00:00",  
"DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",  
"KodOper": null,  
"EsrOper": null,  
"DToper": "0001-01-01 00:00:00",  
"FioOperator": null,  
"FioPkp": null,  
"FioCargoOper": null  
},  
"Items": null  
}
```

Комментарии

Для получение результата обработки запроса на стороне АРІ ПАО «ТрансКонтейнер» необходимо выполнить запрос GetAnswer.

Метод (GetAnswer)

Наименование метода (Запрос результата обработки сообщения)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» для получения статуса обработки переданного сообщения о выполненной операции.

Адрес метода: <https://tkgate.trcont.com/api/TkGate/GetAnswer>

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
<i>OperInfo</i>			
ID	Число		Идентификатор операции по которой необходимо получить ответ

Пример запроса

```
{
  "OperInfo": {
    "ID": 107085,
    "AuthorID": 8,
    "Author": "",
    "RequestID": 0,
    "ResultCode": 0,
    "ResultText": null,
    "DateSost": "0001-01-01 00:00:00",
    "DateCheckResult": "0001-01-01 00:00:00",
    "KodOper": null,
    "EsrOper": null,
    "DToper": "0001-01-01 00:00:00",
    "FioOperator": null,
    "FioPkp": null,
    "FioCargoOper": null
  },
  "Items": null
}
```

Пример ответа

```
{
  "OperInfo": {
    "ID": 0,
    "AuthorID": 0,
```

```
"Author": null,  
"RequestID": 107085,  
"ResultCode": 0,  
"ResultText": "Тестовое задание. Конец обработки.",  
"DateSost": "2018-03-13 16:29:45",  
"DateCheckResult": "2018-04-25 12:35:27",  
"KodOper": null,  
"EsrOper": null,  
"DToper": "0001-01-01 00:00:00",  
"FioOperator": null,  
"FioPkp": null,  
"FioCargoOper": null  
},  
"Items": [  
  {  
    "ResultFields": null  
  }  
]  
}
```

Комментарии

Для получение результата обработки запросов:

ContainerDelivery,
ContainerRemoval,
ContainerUnloading,
ContainerLoading,
Cancel.

**Описание методов API ПАО «ТрансКонтейнер» по
товаросопроводительным документам и выполненным этапам
прохождения таможенных процедур**

Содержание:

Метод (Token)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (GetDocumentsInReview)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (GetShipmentDocuments)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (GetDocumentContent)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (SetDocumentStatus)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод (CreateDocument)

Пример запроса

Пример ответа

Комментарии

Метод авторизации (Token)

Наименование метода (Метод авторизации)

Позволяет авторизоваться АСУ Соисполнителя в системе и получить доступ к функционалу сервиса.

Адрес метода: <https://keycloak.trcont.ru/auth/realms/master/protocol/openid-connect/token>

Тип запроса: POST

Формат: x-www-form-urlencoded

Заголовок	Значение	Примечание
Authorization	Basic XXXXXXXXXX	XXXXXX - ключ приложения, выдается администратором ТК при подключении
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Все буквы указываются в нижнем регистре

Параметр	Обозначение	Обязательность	Тип данных	Примечание
grant_type	Тип запроса	да	Строка	Для авторизации - <i>password</i> Для обновления токена доступа - <i>refresh_token</i>
username	Логин пользователя	Обязателен для grant_type=password	Строка	выдается администратором ТК при подключении
password	Пароль	Обязателен для grant_type=password	Строка	выдается администратором ТК при подключении
refresh_token	Токен обновления	Обязателен для grant_type=refresh_token	Строка	Запрашивается, когда истек срок действия access_token

Возвращаемые данные:

№	Параметр	Тип данных	Длина	Описание
1	access_token*	Строка	101	Токен доступа
2	expires_in	Целое число		Время действия токена
3	refresh_expires_in	Целое число		Время действия рефреш токена
4	refresh_token	Строка	101	Рефреш токен
5	token_type	Строка	101	Тип токена

6	not-before-policy	Целое число		
7	session_state	Строка	240	UID сессии
8	scope	Строка	101	

Примеры запросов

АВТОРИЗАЦИЯ

POST

```
https://keycloak.trcont.ru/auth/realms/master/protocol
/openid-connect/token HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: keycloak.trcont.ru
Connection: Keep-Alive

grant_type=password&username=YYYYYY&password=ZZZZZZZ
```

ОБНОВЛЕНИЕ ТОКЕНА ДОСТУПА

POST

```
https://keycloak.trcont.ru/auth/realms/master/protocol
/openid-connect/token HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authorization: Basic
Mzk4ZjU2ZjktZTZlOS00YTgyLTlkMzQtMmVkNDg3NDkNWNlOjVhZm
Y4OTRlLWViMDItNDhmOS1hMGNjLWJhYWE4MzYyZmY1MQ==
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 694
Host: keycloak.trcont.ru
Connection: Keep-Alive

grant_type=refresh_token&refresh_token=
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn...lfb288
```

Пример ответа

В теле ответа приходит JSON:

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIn...Q1NjIn0",
  "expires_in": 77760,
  "refresh_expires_in": 77760,
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsIn...lfb288",
  "token_type": "Bearer",
  "not-before-policy": 0,
  "session_state": "de6c6f54-a8b9-4121-b396-
0da974f55ba0",
```

```
    "scope": "profile default email"  
  }
```

Комментарии

В последствии значение “access_token” используем в заголовке Authorization каждого запроса:

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIn...Q1NJIIn0
```

Метод (GetDocumentsInReview)

Наименование метода (Запрос списка доступных документов)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» для получения списка товаросопроводительных документов для таможенных процедур, по которым отсутствует статус от Соисполнителя.

Адрес метода:

https://api-new.trcont.ru/customs_broker/GetDocumentsInReview

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
StartDate*	Дата		Дата, от которой необходимо осуществить выборку товаросопроводительных документов для таможенных процедур
Location	Строка	100	Пункт оформления документов (порт). Если значения не указаны, то документы выбираются по всем локациям, настроенным для пользователя

* - обязательное поле

Возвращаемые данные:

№	Параметр	Тип данных	Длина	Описание
1	ShipmentGid*	Строка	101	Идентификатор поставки
2	EquipmentNumber*	Строка	101	Номер контейнера
3	TransportModeGid*	Строка	101	Режим транспортировки
4	SourceLocationGid*	Строка	101	Пункт отправления
5	DestLocationGid*	Строка	101	Пункт назначения
6	StartTime*	Дата в формате YYYY.MM.DD HH24:MI:SS		Дата начала поставки (дата выгрузки контейнера в порту или дата приема по 4770)
7	StartTimeFixed	Строка	240	Если указано значение “ДА”, то дата начала поставки указана фактическая, иначе - расчетная
8	EndTime*	Дата в формате YYYY.MM.DD HH24:MI:SS		Дата окончания поставки
9	EndTimeFixed	Строка	240	Если указано значение “ДА”, то дата окончания поставки указана фактическая, иначе - расчетная
10	DocumentDefGid*	Строка	101	Тип документа

11	DocumentGid*	Строка	101	Идентификатор документа
12	DocumentAnnotation	Строка	2000	Аннотация к документу
13	DocumentRevision	Целое число		Номер версии документа
14	Review*	Строка	101	Статус версии
15	Review Status*	Строка	101	Статус документа
16	Comments	Строка	2000	Комментарий к версии
17	DocumentContentGid	Строка	101	Идентификатор содержимого документа
18	StartDate*	Дата в формате YYYY.MM.DD HH24:MI:SS		Дата передачи документа на согласование
19	ManagerFio*	Строка	360	ФИО менеджера, загрузившего документ
20	ManagerEmail	Строка	2000	e-mail менеджера, загрузившего документ
21	ManagerPhone	Строка	80	Телефон менеджера, загрузившего документ
22	NewContainer	Строка	240	Признак нового контейнера. Если указано значение "ДА", то контейнер новый и для него необходимо оформить
23	OrderNumber*	Целое число		Номер заказа
24	OrderSubcode*	Строка	240	Подкод перевозки
25	OrderPartnerCode	Строка	240	Код контрагента
26	OrderDate*	Дата в формате YYYY.MM.DD		Дата заказа
27	InputStationCode	Строка	50	Код входной станция РЖД
28	InputStationName	Строка	150	Название входной станция РЖД
29	OrderCustomer*	Строка	240	Наименование клиента
30	OrderContract*	Строка	240	Номер договора с клиентом
31	OrderContractDate*	Дата в формате YYYY.MM.DD		Дата договора с клиентом
32	OrderSourceLocation*	Строка	240	Название пункта отправления по заказу
33	OrderDestLocation*	Строка	240	Название пункта назначения по заказу
	OrderGNGETSNG	Массив		Коды ГНГ/ЕТСНГ и их наименования
Следующие 4 поля могут повторяться в зависимости от количества номенклатурных единиц в заказе				
34	OrderGNG*	Строка	50	Код ГНГ груза
35	OrderGNGName*	Строка	120	Наименование ГНГ груза
36	OrderETSNG*	Строка	50	Код ЕТСНГ груза
37	OrderETSNGName*	Строка	120	Наименование ЕТСНГ груза

38	OrderWeight*	Число		Указывается масса груза в килограммах
39	OrderContainerCount*	Число		Количество контейнеров в заказе
40	OrderShipper*	Строка	240	Наименование грузоотправителя
41	OrderConsignee*	Строка	240	Наименование грузополучателя
42	OrderConsigneeAddress	Строка	2000	Адрес грузополучателя
43	SealNumber	Строка	240	Номер пломбы
44	NaklNumber	Строка	240	Номер отправки в ЭТРАН
45	EquipmentType*	Строка	50	Типоразмер контейнеров
46	EquipmentNetWeight	Число		Вес контейнера нетто в килограммах
47	EquipmentWeight	Число		Вес контейнера брутто в килограммах
48	ShipUnitCount	Число		Количество грузовых мест
49	TCNumber	Строка	50	Номер транспортного средства, на котором прибыл контейнер. Это может быть, например, номер вагона или номер рейса и судна

* - обязательное поле

Пример запроса

```
{
  "StartDate": "2018.01.03 14:20:36"
}
```

Пример ответа

```
[
  {
    "ShipmentGid": "TRCONT.04043878",
    "EquipmentNumber": "TKRU4296641",
    "TransportModeGid": "VESSEL-CO",
    "SourceLocationGid": "TRCONT.P_CN_SHA",
    "DestLocationGid": "TRCONT.P_RU_VRP",
    "StartTime": "2018.10.19 10:42:00",
    "StartTimeFixed": "HET",
    "EndTime": "2018.10.20 10:42:00",
    "EndTimeFixed": "HET",
    "DocumentDefGid": "TRCONT.COMMERCIAL DOCUMENT",
    "DocumentGid": "TRCONT.04043878-COMMERCIAL DOCUMENT-0001",
    "DocumentAnnotation": null,
  }
]
```

"DocumentRevision": "1",
"Review": "PENDING",
"ReviewStatus": "IN REVIEW",
"Comments": null,
"DocumentContentGid": "TRCONT.04043878-COMMERCIAL
DOCUMENT-0001",
"StartDate": "2018.10.30 13:22:27",
"ManagerFio": "ИВАНОВ И.А.",
"ManagerEmail": "IVANOV@IVANOV.RU",
"ManagerPhone": null,
"NewContainer": "HET",
"OrderNumber": "11379104",
"OrderSubcode": "940113791049",
"OrderPartnerCode": "9630892",
"OrderDate": "2018.04.25",
"InputStationCode": null,
"InputStationName": null,
"OrderCustomer": "ТОРГМОЛЛ, ООО",
"OrderContract": "НКП ЗАБ-772085",
"OrderContractDate": "2017.12.21",
"OrderSourceLocation": "ШАНХАЙ",
"OrderDestLocation": "БРАТСК, ТЕРМИНАЛ РЖД",
"OrderGNGETSNG": [
 {
 "OrderGNG": "99020000",
 "OrderGNGName": "ГРУЗЫ СБОРНЫЕ",
 "OrderETSNG": "693231",
 "OrderETSNGName": "СБОРНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ОТПРАВКА"
 }
],
"OrderWeight": "238900",
"OrderContainerCount": "10",
"OrderShipper": "ТРАНСКОНТЕЙНЕР",
"OrderConsignee": null,
"OrderConsigneeAddress": null,
"SealNumber": null,
"NaklNumber": null,
"EquipmentType": "КТК-40",
"EquipmentNetWeight": "20000",
"EquipmentWeight": "23890",

```
    "ShipUnitCount": "1"  
  }  
]
```

Комментарии

Допустимые значения поля Тип документа (DocumentDefGid):

- TRCONT.COMMERCIAL DOCUMENT - коммерческие документы;
- TRCONT.RAIL_NAKLADNAYA - ЖД накладная.

Допустимые значения поля Review:

- PENDING - Пакет документов передан на проверку таможенному брокеру;
- TK_CANCELED - Пакет документов отозван ТК. При получении пакета с таким статусом в ответ необходимо передать в методе SetDocumentStatus значение статуса RECEIVED

Допустимые значения поля ReviewStatus:

- IN REVIEW

Метод (GetShipmentDocuments)

Наименование метода (Запрос списка документов по перевозке)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» для получения списка всех доступных документов по конкретной перевозке.

Адрес метода: https://api-new.trcont.ru/customs_broker/GetShipmentDocuments

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
ShipmentGid*	Дата	101	Идентификатор поставки
DocumentDefGid	Строка	101	Тип документа. Если значение не указано, то возвращаются документы всех доступных типов

* - обязательное поле

Возвращаемые данные:

Параметр	Тип данных	Длина	Описание
ShipmentGid*	Строка	101	Идентификатор поставки
EquipmentNumber	Строка	101	Номер контейнера
DocumentDefGid*	Строка	101	Тип документа
DocumentGid*	Строка	101	Идентификатор документа
DocumentAnnotation	Строка	2000	Аннотация к документу
DocumentRevision*	Целое число		Номер версии документа
Review*	Строка	101	Статус версии
ReviewStatus*	Строка	101	Статус документа
Comments	Строка	2000	Комментарий к версии

* - обязательное поле

Пример запроса

```
{
  "ShipmentGid": "TRCONT.02363582"
}
```

Пример ответа

```
[
  {
    "ShipmentGid": "TRCONT.04010515",
    "EquipmentNumber": "TKRU9214271",
```

```
"DocumentDefGid": "TRCONT.COMMERCIAL DOCUMENT",  
"DocumentGid": "TRCONT.04010515-COMMERCIAL DOCUMENT-0001",  
"DocumentAnnotation": null,  
"DocumentRevision": "1",  
"Review": "PENDING",  
"ReviewStatus": "IN REVIEW",  
"DocumentContentGid": "TRCONT.04010515-COMMERCIAL DOCUMENT-  
0001"  
}  
]
```

Комментарии

Допустимые значения поля DocumentDefGid:

- TRCONT.COMMERCIAL DOCUMENT - коммерческие документы
- TRCONT.BILL_OF_LADING_DRAFT - коносамент или жд-накладная СМГС
- TRCONT.SEA_WAYBILL_DRAFT - драфт коносамент
- TRCONT.ЖД НАКЛАДНАЯ СМГС - жд-накладная СМГС

Метод (GetDocumentContent)

Наименование метода (Загрузка файлов (архива) документов)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» для получения товаросопроводительных документов для проведения таможенных процедур (COMMERCIAL DOCUMENT).

Адрес метода: https://api-new.trcont.ru/customs_broker/GetDocumentContent

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
DocumentContentGid*	Строка	101	Идентификатор содержимого документа

* - обязательное поле

Возвращаемые данные:

Параметр	Тип данных	Длина	Описание
FileName	Строка		Название загруженного файла
MimeType	Строка		MimeType загруженного файла
BLOB	BLOB		Содержимое в случае бинарного документа
CLOB	CLOB		Содержимое в случае текстового документа
QrCode	Строка		Qr-код пакета документов (если есть)

Пример запроса

```
{
  "DocumentContentGid": "TRCONT.04010515-COMMERCIAL DOCUMENT-0001"
}
```

Пример ответа

```
{
  "Clob": null,
  "Blob": "UmFyIRoHAM+QcwAADQAA.....sAQAcA"
  "MimeType": "application/vnd.ms-excel",
  "FileName": "HDAMC18048-RFCU5098913-PL.xls",
  "QrCode": "2006-000-381-836"
}
```

Комментарии

Формирование комплекта документов по перевозке при вторичной и последующих загрузках после отклонения первичного комплекта документов осуществляется заново. Требуется повторная проверка всех переданных файлов.

Метод (SetDocumentStatus)

Наименование метода (Статус обработки документов)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» с указанием статуса обработки товаросопроводительных документов (COMMERCIAL DOCUMENT).

Адрес метода: https://api-new.trcont.ru/customs_broker/SetDocumentStatus

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
ShipmentGid	Строка	101	Идентификатор поставки
EquipmentNumber*	Строка	101	Номер контейнера
RailStation*	Строка	6	Код ЖД станции, на которой происходит обработка документов
OrderNumber	Целое число		Номер заказа ТК
DocumentDefGid	Строка	101	Тип документа
DocumentGid*	Строка	101	Идентификатор документа
State*	Строка	101	Статус документа
SetStateDate	Дата в формате YYYY.MM.DD HH24:MI:SS		Дата установки статуса (по московскому времени). Если значение не указано, то возьмется текущая дата.
Comments	Строка	2000	Комментарий к версии
ManagerFio	Строка	360	ФИО менеджера, загрузившего документ
ManagerEmail	Строка	2000	e-mail менеджера, загрузившего документ
ManagerPhone	Строка	80	Телефон менеджера, загрузившего документ

* - обязательное поле

Возвращаемые данные:

Параметр	Тип данных	Длина	Описание
SuccessCount*	Число		Количество успешно обработанных записей
ErrorCount*	Число		Количество ошибок при обработке. Должно быть 0, иначе произошла ошибка
Errors	Массив строк		Описание ошибки

* - обязательное поле

Комментарии

Информация об обработке товаросопроводительных документов должна передаваться по всем контейнерам, которые идут по заказам ТК с оказанием Исполнителем услуг таможенного представителя. Поля ShipmentGid,

DocumentDefGid и DocumentGid должны быть обязательно заполнены в случае, если загрузка документов для таможенных процедур выполнялась через метод GetDocumentsInReview.

Пример запроса

```
{
  "ShipmentGid": "TRCONT.04010515",
  "EquipmentNumber": "TKRU9214271",
  "RailStation": "946801",
  "OrderNumber": "11437004",
  "DocumentDefGid": "TRCONT.COMMERCIAL DOCUMENT",
  "DocumentGid": "04010515-COMMERCIAL DOCUMENT-0001",
  "State": "ACCEPTED",
  "Comments": "Документ согласован",
  "ManagerFio": "Иванов Иван Иванович",
  "ManagerEmail": "test@gmail.com",
  "ManagerPhone": "1206"
}
```

Пример ответа

```
{
  "SuccessCount": "1",
  "ErrorCount": "0",
  "Errors": null
}
```

Комментарии

Допустимые значения поля State:

Статус State	Описание	Кто устанавливает
PENDING	Сканированные документы отправлены Соисполнителю	ПАО «ТрансКонтейнер»
RECEIVED	Сканированные документы получены Соисполнителем	Соисполнитель
TK_CANCELED	Отозвано ТК. Возможно указать до тех пор, пока статус документа имеет значение в статусе RECEIVED	ПАО «ТрансКонтейнер»
IN_WORK	Сканированные документы приняты Соисполнителем в работу	Соисполнитель
DENIED	Сканированные документы возвращены в ПАО	Соисполнитель

	«ТрансКонтейнер» на исправление (с указанием замечаний)	
PENDING	Сканированные документы исправлены и направлены Соисполнителю	ПАО «ТрансКонтейнер»
VERIFIED	Документы проверены, к пакету замечаний нет	Соисполнитель
PI_REGISTERED _ "Номер ПИ"	ПИ зарегистрировано, с указанием номера УИН ПИТ	Соисполнитель
CUSTOMS_INSP ECTION	Предписание на таможенный досмотр	Соисполнитель
CUSTOMS_TD_ DECLINED	Отказ в регистрации ТД	Соисполнитель
CUSTOMS_SH_ DECLINED	Выпуск в свободное обращение запрещено	Соисполнитель
PTD_PREPARED	Предварительная транзитная декларация сформирована	Соисполнитель
DOC_SENT	Документы (бумажные) отправлены курьером Соисполнителю	ПАО «ТрансКонтейнер»
DOC_RECEIVED	Документы (бумажные) приняты Соисполнителем	Соисполнитель
TD_SUPPLY	Транзитная декларация подана	Соисполнитель
TD_ALLOWED_ "Номер ТД"	Транзитная декларация выпущена, с указанием номера ТД (таких статусов должно быть столько, сколько транзитных деклараций выпускается по контейнеру)	Соисполнитель
ACCEPTED	Груз выпущен	Соисполнитель
TRANSIT_COMP LETED	Транзит завершен	Соисполнитель

Статус RECEIVED необходимо передавать по всем документам, полученным в методе GetDocumentsInReview. Все остальные статусы необходимо отправлять только по документам, у которых поле "DocumentDefGid" равно "TRCONT.COMMERCIAL DOCUMENT".

Метод (SetEventStatus)

Наименование метода (Статус обработки груза/контейнера)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» с указанием статуса обработки груза/контейнера.

Адрес метода: https://api-new.trcont.ru/customs_broker/SetEventStatus

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
ShipmentGid	Строка	101	Идентификатор поставки
EquipmentNumber*	Строка	101	Номер контейнера
RailStation*	Строка	6	Код ЖД станции, на которой происходит обработка документов
OrderNumber	Целое число		Номер заказа ТК
State*	Строка	101	Статус груза/контейнера
SetStateDate	Дата в формате YYYY.MM.DD HH24:MI:SS		Дата установки статуса (по московскому времени). Если значение не указано, то возьмется текущая дата.
Comments	Строка	2000	Комментарий к версии
ManagerFio	Строка	360	ФИО менеджера, выполнившего действие
ManagerEmail	Строка	2000	e-mail менеджера, выполнившего действие
ManagerPhone	Строка	80	Телефон менеджера, выполнившего действие

* - обязательное поле

Возвращаемые данные:

Параметр	Тип данных	Длина	Описание
Number	Номер транзакции по обработке события	Да	Число

Комментарии

Информация об обработке груза/контейнера.

Пример запроса

```
{
  "ShipmentGid": "TRCONT.04010515",
  "EquipmentNumber": "TKRU9214271",
  "RailStation": "946801",
  "OrderNumber": "11437004",
  "State": "КНТ_ПРИБЫТИЕ",
  "Comments": "Произвольный комментарий",
  "ManagerFio": "Иванов Иван Иванович",
  "ManagerEmail": "test@gmail.com",
  "ManagerPhone": "1206"
}
```

Пример ответа

```
{  
  "Number": "5432341"  
}
```

Комментарии

Допустимые значения поля State (на примере пункта Забайкальск):

Код статуса	Статус (События) "State"	Описание	Кто устанавливает
00	МАНЬЧЖ_ПРИБЫТИЕ	Маньчжурия прибытие	Соисполнитель
01	КНТ_ПРИБЫТИЕ	Прибытие в пункт пропуска Забайкальск	Соисполнитель
02	ПОДАЧА_НА_УД_ВЫПУСК	Удаленный выпуск (подача декларации на товары в таможенный орган, расположенный в месте, отличном от места фактического нахождения товаров);	Соисполнитель
04	ТОВАР_НА_СВХ	ДО на груз оформлен (товар размещен на склад временного хранения, получен документ отчетности ДО1);	Соисполнитель
06	ТОВАР_КНТ_НА_СВХ	ДО на груз и контейнер оформлен (товар в контейнере и сам контейнер, как объект внешнеэкономической сделки по договору купли-продажи, аренды и т.д., размещен на склад временного хранения, получен документ отчетности ДО1);	Соисполнитель
12	ГРУЗ_РАСТАМОЖЕН	Груз растаможен (в отношении товара таможенным органом принято решение о его выпуске по заявленной таможенной процедуре);	Соисполнитель
13	КНТ_РАСТАМОЖЕН	Контейнер растаможен (в отношении контейнера, как объекта внешнеэкономической сделки по договору купли-продажи, аренды и т.д., таможенным органом принято	Соисполнитель

		решение о его выпуске по заявленной таможенной процедуре);	
17	ПДТ_ПОДАНА	Предварительное декларирование (декларация на товары подана до момента пересечения товаров в контейнере через границу ЕАЭС);	Соисполнитель
20	ИДК_ТРЕБОВАНИЕ	ИДК (получено требование о необходимости проведения таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса);	Соисполнитель
23	ДОСМОТР_ТРЕБОВАНИЕ	Получено требование о необходимости проведения таможенного досмотра	Соисполнитель
24	ДОСМОТР_ПРОВЕДЕН	Досмотр проведён (в отношении товара в контейнере был проведен один из видов таможенного контроля, а именно досмотр);	Соисполнитель
25	ИДК_ПРОВЕДЕН	ИДК проведён (в отношении товара в контейнере был проведен один из видов таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса);	Соисполнитель
32	ИВК_ТРЕБОВАНИЕ	ИВК (необходим дополнительный ветеринарный контроль и фитосанитарный контроль);	Соисполнитель
35	ИВК_ПРОВЕДЕН	ИВК проведен	Соисполнитель
33	ОСМОТР_ТРЕБОВАНИЕ	Осмотр (получено требование о необходимости проведения таможенного контроля, а именно осмотра);	Соисполнитель
34	ОСМОТР_ПРОВЕДЕН	Осмотр проведен (в отношении товара в контейнере был проведен один из видов таможенного контроля, а именно осмотр);	Соисполнитель
36	ВЗВЕШИВАНИЕ_ТРЕБОВ	Требование таможенных	Соисполнитель

	АНИЕ	органов на проведение взвешивания	
37	ВЗВЕШИВАНИЕ_ПРОВЕДЕНО	Взвешивание проведено	Соисполнитель
39	ГОТОВ_К_ПОГРУЗКЕ	Для погрузки КТК (контейнер готов для погрузки на российскую платформу);	Соисполнитель

Метод (CreateDocument)

Наименование метода (Загрузка транзитной декларации, данных о предварительном информировании, жд-накладные СМГС)

Позволяет отправить запрос в API ПАО «ТрансКонтейнер» с электронной копией транзитной декларации с отметками таможенного органа (а также статусы прохождения таможни), данными о предварительном информировании и жд-накладную СМГС.

Адрес метода: https://api-new.trcont.ru/customs_broker/CreateDocument

Тип запроса: POST

Формат: JSON

Параметр	Тип данных	Длина	Обозначение
ShipmentGid	Строка	101	Идентификатор поставки
EquipmentNumber*	Строка	101	Номер контейнера
RailStation*	Строка	6	Код ЖД станции, на которой происходит обработка документов
OrderNumber	Целое число		Номер заказа ТК
DocumentDefGid*	Строка	101	Тип документа (возможные значения см. ниже)
DocMimeType	Строка	500	MimeType загруженного файла
DocumentURL	Строка	2000	Ссылка на файл в хранилище
DocumentSecureURL	Строка	2000	Ссылка на файл в хранилище
DocContentText	CLOB		Содержимое документа (для текстовых документов)
DocContentBinary	BLOB		Содержимое документа (для бинарных документов) в кодировке base64
DocNumber*	Строка	101	Номер ТД документа - в случае передачи транзитной декларации Номер перевозочного документа (накладной) - в случае передачи ПИ Для сканов документов ЖД НАКЛАДНАЯ

			СМГС с таможенными отметками - 'ТАМОЖНЯ' -<номер документа>
DocDate	Дата в формате YYYY.MM.DD		Дата документа

* - обязательное поле

Возвращаемые данные:

Параметр	Тип данных	Длина	Описание
Number*	Число		Номер транзакции по обработки документа

* - обязательное поле

Комментарии

Информация об обработке товаросопроводительных документов должна передаваться по всем контейнерам, которые идут по заказам ТК.

Поле ShipmentGid должно быть обязательно заполнено в случае, если загрузка документов для таможенных процедур выполнялась через метод GetDocumentsInReview.

Пример запроса

```
{
  "ShipmentGid": "TRCONT.04010515",
  "EquipmentNumber": "TKRU9214271",
  "RailStation": "946801",
  "OrderNumber": "11437004",
  "DocumentDefGid": "TRCONT.ТРАНЗИТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ",
  "DocMimeType": "application/pdf",
  "DocContentText": null,
  "DocContentBinary": "%PDF-1.4
5 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 3 0 R
/Resources 4 0
",
  "DocNumber": "1232341",
  "DocDate": "2018.10.12"
}
```

Пример ответа

```
{  
  "Number": "5432341"  
}
```

Комментарии

Возможные значения поля DocumentDefGid:

- TRCONT.ТРАНЗИТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
 - TRCONT.ПИ
 - TRCONT.ЖД НАКЛАДНАЯ СМГС
 - TRCONT.COMMERCIAL DOCUMENT
-